RACHING美晶

Raching Reserve

美晶RR系列雪茄柜

全球名茄官邸

让资产与气度世袭

顶奢臻柜·礼献全球茄宾



雅奢美学 | 珍稀影木及牛皮 | SHP柔湿平板技术 | 冰川活水防霉

雪茄吸湿检测 | 时光味道套装 | 智能指纹锁 | TFT视频摄影屏

全国统一客服热线：4006 529 519

www.raching.com E-mail:sales@raching.com

RACHING美晶

美晶RR系列雪茄盒

世间奢华 莫过芳华

藏芳华 享丝滑

全球首创滑轨抽拉式雪茄盒



滑轨抽拉式开合 | 太空舱表面 铝合金亮漆 | 西班牙雪松木 雪茄气味 | 柔滑丝绸内衬 | 珍稀影木 纹理对称设计 | 强力密封磁吸 | 解压排烟 | 多款海外可选

RACHING美晶

美晶移动式精密吸阻仪

雪茄的气象预报站

美味通畅我有“数”



移动便携设计 | 预判雪茄 湿度和烟雾量 | 单手操控 跑车流线造型 | 食品级 硅胶检测口 | 70开径 超大观检检测 | 高精度 流量传感器 | 大容量 电源超快充 | 无界透视 LED显示

RACHING美晶

暗中生长 终见光芒

美晶暗物质系列雪茄柜



宇宙星河 质感设计 | 镜夜湖 无界玻璃屏 | 双层修身 拉丝金属 | 1.5cm一指距 秒开指纹锁 | 全域 5相技术 | 水陆空 三界活净 | N+2 静化盒养 | WiFi智控

RACHING美晶

小千线 精密智能雪茄柜

你的私人雪茄银行

养好茄 助你茄财万贯 $



1MAX吸变幕闭容 | 真平衡恒湿 | 潜航式水冷加湿 | 冰川活水无菌加湿 | 可视化加水 | 西班牙雪松盒养 | 美国Embacco压缩机 | 氨净除氨

RACHING美晶

美晶琥珀雪茄柜系列

黄金圈层 皆为时光信徒

11.66克黄金

开启雪茄时光黄金时代



11.66克 黄金宝件 | 琥珀沸生 曲面艺术 | 圆筒式 雪茄养护 | 雾式吸空 曲面不锈钢门 | 玻璃曲面 小千波饰面 | 大理琴曲线 镂体镀光 | 隐藏手柄 TFT视频摄影 | 冰川活水养茄

美晶琥珀系列精密智能雪茄柜



A7

尺寸:650*620*1880mm(宽*深*高)
温控方式:水冷式
显示屏:TFT视网膜高精度触控屏
温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1%
内部及层架:西班牙雪松木
层架数量:4层+2个雪松木盒
储存量:2500-3000支



燃烧橙 朗姆棕 烟云灰 酸光红 橡木黑

美晶RR系列精密智能雪茄柜

RR980

尺寸:690*700*1865(宽*深*高)
温控方式:水冷式
显示屏:TFT视网膜高精度触控屏
内部及层架:西班牙雪松木

温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1%
层架数量:4层+4个雪松木盒
储存量:3000-4000支



RR880

尺寸:690*700*1655mm(宽*深*高)
温控方式:水冷式
显示屏:TFT视网膜高精度触控屏
温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1%
内部及层架:西班牙雪松木
层架数量:5层+4个雪松木盒
储存量:2500-3500支



RR780

尺寸:600*610*1820mm(宽*深*高)
温控方式:水冷式
显示屏:TFT视网膜高精度触控屏
温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1%
内部及层架:西班牙雪松木
层架数量:5层+4个雪松木盒
储存量:1500-1800支



美晶水平线系列精密智能雪茄柜

MON5800A

尺寸:690*700*1860mm(宽*深*高)
温控方式:水冷式
显示屏:LCD视光液晶触控屏
温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1%
内部及层架:西班牙雪松木
层架数量:5层+4个雪松木盒
储存量:3000-4000支



MON3800A-BHSD

尺寸:600*610*1820mm(宽*深*高)
温控方式:水冷式
显示屏:LCD视光液晶触控屏
温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1%
内部及层架:亚克力西班牙雪松木
层架数量:7个
储存量:1500-1800支
(冰河时代)

MON3800A

尺寸:600*610*1820mm(宽*深*高)
温控方式:水冷式
显示屏:LCD视光液晶触控屏
温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1%
内部及层架:西班牙雪松木
层架数量:7个
储存量:1500-1800支



MON2800A

尺寸:600*610*1620mm(宽*深*高)
温控方式:水冷式
显示屏:LCD视光液晶触控屏
温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1%
内部及层架:西班牙雪松木
层架数量:6个
储存量:1200-1500支

MON1800A

尺寸:600*610*1320mm(宽*深*高)
温控方式:水冷式
显示屏:LCD视光液晶触控屏
温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1%
内部及层架:西班牙雪松木
层架数量:5个
储存量:1000-1200支



MON800A

尺寸:600*610*820mm(宽*深*高)
温控方式:水冷式
显示屏:LCD视光液晶触控屏
温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1%
内部及层架:西班牙雪松木
层架数量:2个
储存量:500-600支

MON3800B (双温双湿)

尺寸:600*610*1820mm(宽*深*高)
温控方式:水冷式
显示屏:LCD视光液晶触控屏
温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1%
内部及层架:西班牙雪松木
层架数量:7个
储存量:1500-1700支

上温上湿区:
温度范围:20-22℃
湿度范围:70-75%
层架数量:4个

下温下湿区:
温度范围:16-20℃
湿度范围:60-70%
层架数量:3个



美晶暗物质系列雪茄柜

DM58

尺寸:600*650*1845mm(宽*深*高)
温控方式:激流式风冷
显示屏:LCD视光液晶触控屏
温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1.5%
内部及层架:西班牙雪松木
层架数量:4层+2抽屉
储存量:380L,1800-2000支



DM56

尺寸:600*650*1645mm(宽*深*高)
温控方式:激流式风冷
显示屏:LCD视光液晶触控屏
温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1.5%
内部及层架:西班牙雪松木
层架数量:4层+2抽屉
储存量:330L,1200-1500支



DM52

尺寸:600*650*1235mm
(宽*深*高)
温控方式:激流式风冷
显示屏:LCD视光液晶触控屏
温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1.5%
内部及层架:西班牙雪松木
层架数量:4层+2个抽屉
储存量:230L,1000-1200支



DM50

尺寸:600*650*935mm
(宽*深*高)
温控方式:激流式风冷
显示屏:LCD视光液晶触控屏
温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1.5%
内部及层架:西班牙雪松木
层架数量:2层+2个抽屉
储存量:150L,400-600支



美晶双门组合柜系列

SD800 雪茄 + 雪茄

尺寸:1200*610*1920mm(宽*深*高)
温控方式:水冷式
显示屏:LCD视光液晶触控屏
温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1%
内部及层架:西班牙雪松木
层架数量:16个
储存量:3000-4000支





SD800 葡萄酒 + 葡萄酒

尺寸:1200*610*1920mm(宽*深*高)
温控方式:激流式风冷
显示屏:LCD视光液晶触控屏
温度范围:5-22℃±1℃
内部及层架:柚木
层架数量:16个
储存量:350瓶750毫升





SD800 葡萄酒 + 雪茄

尺寸:1200*610*1920mm(宽*深*高)
温控方式:水冷式
显示屏:LCD视光液晶触控屏
葡萄酒区:
温度范围:5-22℃±1℃
层架材质:柚木
层架数量:8个
储存量:170瓶750毫升

雪茄区:
温度范围:16-22℃±1℃
湿度范围:60-75%±1%
内部及层架:西班牙雪松木
层架数量:8个
储存量:1500-1600支





美晶RR系列雪茄盒

CBRR210

全球首款滑轨抽拉式雪茄盒，
雪茄盒由"翻盖"时代进入"滑盖"时代。

尺寸:417*301*83mm (长宽高)
用量:西班牙雪松木
储存量:180-260支





美晶精密智能吸阻仪

雪茄吸阻值国际标准参考：

吸阻值	
< 300 Pa	雪茄太松——易烧透烟，烟味不纯正，风味缺失。
300-500 Pa	雪茄略松——适合用于轻火时抽吸。
500-1000 Pa	雪茄适中——最优吸阻，烟味醇厚，风味足。
1000-1200 Pa	雪茄略紧（可于小时过重指可以接受）
1200-1400 Pa	雪茄太紧——气流不畅，难以点燃，也容易烧火。
>1400 Pa	不合格 客户拒收



DCRR550

尺寸:80*44*182mm（长宽高）
环境：小于70
输入：Type-C DC5V3A
检测范围：0-2000Pa

